

Controles de iluminación Z-Wave Plus™

Atenuadores, interruptores y tomacorrientes inteligentes

La suite Resideo de controles de iluminación Z-Wave Plus proporciona la comodidad de la conectividad que exigen los estilos de vida modernos. Los atenuadores, interruptores y tomacorrientes inteligentes se conectan a un panel de control para proporcionar automatización del hogar usando la aplicación Resideo Total Connect, o con todos los asistentes de voz populares.

Cree escenas inteligentes para cualquier ocasión. Automatice luces, pequeños electrodomésticos y mucho más. Estos dispositivos son ideales para cualquier habitación y también pueden utilizarse en aplicaciones comerciales sencillas.

La completa oferta de productos incluye opciones para interiores, exteriores, empotradas en la pared y enchufables para soluciones de iluminación versátiles.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Controle, ajuste y programe de forma inalámbrica la iluminación y el control de pequeños electrodomésticos** con Total Connect desde el panel de seguridad o mediante un asistente de voz.
- **Disuada a los visitantes no deseados** — encienda las luces para que la casa parezca ocupada.
- **Compatible con cualquier hub/gateway certificado Z-Wave** — proporcione acceso remoto desde cualquier dispositivo móvil.
- **Certificado Z-Wave Plus** — garantiza un mayor alcance de las comunicaciones, inclusión en toda la red y actualizaciones OTA (Over-The-Air).
- **Reduzca los gastos energéticos y prolongue la vida útil de las bombillas** con la atenuación de rango completo.
- **Minimice las SKU** — los interruptores y atenuadores empotrados en la pared vienen con un kit de cambio de color de almendra claro.

ESPECIFICACIONES

Z8DIMMER Atenuador



DESCRIPCIÓN	Atenuador universal de pared Z-Wave Plus de 600 W – Blanco con kit de cambio de color almendra claro
COLOR	Blanco - Almendra claro paleta incluida
TIPO DE CONEXIÓN	Terminales de tornillo
CARGA MÁXIMA	600 W incandescente; 150 W CFL/LED atenuable
COMPATIBLE CON CFL/LED	Sí
NEUTRO REQUERIDO	Sí
INTERRUPTOR DE APAGADO	Sí
INTERRUPTOR MANUAL DE ENCENDIDO/APAGADO	Sí
TRANSFERENCIA DE AC	N/D
SOPORTA 3 VÍAS	Sí
RANGO	150 pies (45,72 m)

Z5SWITCH Interruptor



DESCRIPCIÓN	Interruptor de pared Z-Wave Plus de 15 A – Blanco con kit de cambio de color almendra claro
COLOR	Blanco - Almendra claro paleta incluida
TIPO DE CONEXIÓN	Terminales de tornillo
CARGA MÁXIMA	15 A (1800W máx.); 1/2 HP; 960W Incandescente
COMPATIBLE CON CFL/LED	Sí
NEUTRO REQUERIDO	Sí
INTERRUPTOR DE APAGADO	Sí
INTERRUPTOR MANUAL DE ENCENDIDO/APAGADO	Sí
TRANSFERENCIA DE AC	N/D
SOPORTA 3 VÍAS	Sí
RANGO	150 pies (45,72 m)

Z53SWITCH Interruptor auxiliar de 3 vías



DESCRIPCIÓN	Interruptor auxiliar de pared para uso de 3 vías – Blanco con kit de cambio de color almendra claro
COLOR	Blanco - Almendra claro paleta incluida
TIPO DE CONEXIÓN	Terminales de tornillo
CARGA MÁXIMA	N/D
COMPATIBLE CON CFL/LED	Sí
NEUTRO REQUERIDO	Sí
INTERRUPTOR DE APAGADO	N/D
INTERRUPTOR MANUAL DE ENCENDIDO/APAGADO	Sí
TRANSFERENCIA DE AC	N/D
SOPORTA 3 VÍAS	N/D
RANGO	400 pies (121,92 m) Alcance máximo del cableado

Z8OUTLET Toma



DESCRIPCIÓN	Toma Duplex Receptor Z-Wave Plus de 15 A - Blanco
COLOR	Blanco
TIPO DE CONEXIÓN	Terminales de tornillo
CARGA MÁXIMA	15 A; 1/2 HP; 600 W Incandescente
COMPATIBLE CON CFL/LED	Sí
NEUTRO REQUERIDO	Sí
INTERRUPTOR DE APAGADO	N/D
INTERRUPTOR MANUAL DE ENCENDIDO/APAGADO	Sí
TRANSFERENCIA DE AC	Sí
SOPORTA 3 VÍAS	N/D
RANGO	150 pies (45,72 m)

ESPECIFICACIONES

Z8DIMPID

**Atenuador enchufable/
toma doble**



DESCRIPCIÓN	Atenuador universal enchufable Z-Wave Plus de 300 W – Toma doble
COLOR	Blanco
TIPO DE CONEXIÓN	Enchufable
CARGA MÁXIMA	300 W incandescente; 100 W atenuable CFL/LED; Transferencia de 1800 W
COMPATIBLE CON CFL/LED	Sí
NEUTRO REQUERIDO	N/D
INTERRUPTOR DE APAGADO	N/D
INTERRUPTOR MANUAL DE ENCENDIDO/APAGADO	Sí
TRANSFERENCIA DE AC	Sí
SOPORTA 3 VÍAS	N/D
RANGO	150 pies (45,72 m)

Z8SWPID

**Interruptor enchufable/toma
doble**



DESCRIPCIÓN	Interruptor Z-Wave Plus enchufable de 15 A – Toma doble
COLOR	Blanco
TIPO DE CONEXIÓN	Enchufable
CARGA MÁXIMA	15 A (1800W máx.); 1/2 HP; 600W Incandescente (Total)
COMPATIBLE CON CFL/LED	Sí
NEUTRO REQUERIDO	N/D
INTERRUPTOR DE APAGADO	N/D
INTERRUPTOR MANUAL DE ENCENDIDO/APAGADO	Sí
TRANSFERENCIA DE AC	Sí
SOPORTA 3 VÍAS	N/D
RANGO	150 pies (45,72 m)

PEDIDOS

Z8DIMMER	Atenuador, de pared, Blanco*
Z5SWITCH	Interruptor, de pared, Blanco*
Z53WSWITCH	Interruptor (3 vías), de pared, Blanco*
Z8OUTLET	Toma, de pared, blanco*
Z8DIMPID	Atenuador enchufable, Blanco
Z8SWPID	Interruptor enchufable, blanco

**Kit de cambio de color almendra claro incluido*

resideo

Para más información visita:
resideo-latam.com

Resideo Technologies, Inc.
8400 N.W. 33rd Street, Suite #404
Doral, FL 33122
1-800-645-7492

L/ZWVPLTSD/D | CM | 01/26
© 2026 Resideo Technologies,
Inc. Este producto es fabricado
por Resideo y sus filiales. Todos
los derechos reservados.